

Producent:
KZWM OGNIOPHON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron
KZWM OGNIOPHON S.A.

Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczenia pomieszczeń, w których występuje szczególne zagrożenie pożarami olejów i tłuszczów jadalnych. Szeroko stosowana w gastronomii i kuchniach domowych. Gasi również urządzenia elektryczne pod napięciem do 1000 V.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Bardzo skuteczna w gaszeniu olejów i tłuszczów jadalnych.
- Warstwa izolacyjna środka gaśniczego uniemożliwia ponowny samozapłon.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
- Wnętrze zbiornika zabezpieczone powłoką antykorozyjną.


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.



Dane techniczne

Skuteczność gaśnicy	5A 34B 25F
Masa środka gaśniczego	2 l
Czynnik roboczy	N ₂
Czas działania	6 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	-30 °C / +60 °C
Masa całkowita	4,5 kg
Maks. napięcie gaszonego urz. d.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	433 mm
Średnica zbiornika (B)	110 mm



Gaśnica pianowa 2 l GWG-2x ABF

